


coffrets Plexo



019 16



019 12



017 08



017 02

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Tenue en température - 20 °C à + 70 °C

Gris RAL 7035

Coffrets étanches - IP 55 - IK 08 - Classe II

Plombables avec cache-vis réf. 017 68

Equipés d'entrées prédéfonçables sur chaque côté

Hauteur de rail réglable (sauf réf. 017 02)

Porte transparente démontable et réversible, ouverture ≥ 180°

Emb.	Réf.	Coffrets 2 à 8 modules	
		Livrés avec bornier à vis IP 2X pour conducteurs de protection	
		Nombre de rangées	Nombre de modules
1	017 02	1	2 + 1
1	017 04	1	4
1	017 06	1	6
1	017 08	1	8 + 1

Emb.	Réf.	Coffrets 12 + 1 modules par rangée	
		Livrés avec bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection (capacités des borniers p. 55)	
		Poignées de porte verrouillables, équipables d'une serrure réf. 017 66	
		Entraxe entre rails 125 mm	
		Nombre de rangées	Nombre d'obturateurs 5 modules
1	019 11	1	1
1	019 12	2	1
1	019 13	3	2

Emb.	Réf.	Coffrets 18 modules par rangée	
		Livrés avec 2 borniers pour conducteurs de protection à connexions automatiques IP 2X	
		Poignées de porte verrouillables, équipables d'une serrure réf. 017 66	
		Entraxe entre rails 150 mm	
		Possibilité de montage de disjoncteurs DPX 125 avec accessoires réf. 262 08 (p. 60)	
		Nombre de rangées	Nombre d'obturateurs 5 modules
1	019 15	2	2
1	019 16	3	2

Emb.	Réf.	Accessoires	
1	017 66	Serrure à clé N° 850	
1	017 67	Ensemble de jumelage Assure le passage entre 2 coffrets réf. 019 12 à 019 16 en conservant l'IP	
1	017 68	Kit de plombage Jeu de 2 caches-vis plombables	
1	017 69	Ensemble de fixation Jeu de 4 pattes de fixation murale	
20	016 61	Obturateurs gris RAL 7035 Séparables par module et demi-module	
10	016 65	5 modules 18 modules	
50	919 03	Embouts à gradins passe-câbles Pour câbles Ø5 à 18 mm	
50	919 05	Pour câbles Ø6 à 22 mm	
50	919 06	Pour câbles Ø6 à 28 mm	
5	017 71	Barreaux plats 12 x 2 mm Long. 278 mm	
10	048 19	Long. 1 m	



Peignes d'alimentation verticale (2, 3 rangées) pour inters différentiels jusqu'à 63 A

voir p. 112